

Schellevis Oud Hollandse Tegel

Kenmerken Oud Hollandse Tegel

De Schellevis tegel wordt geproduceerd op basis van natuurlijke grondstoffen. Dit geeft de tegel een natuurlijke uitstraling. Kleur- en structuurverschillen, evenals kleine maatafwijkingen horen bij het karakter van de tegel. De Schellevis tegels worden met de jaren, zoals alle betonproducten, lichter van kleur. De kleur ontwikkelt zich. De soms aanwezige witte uitslag, kalkuitbloei, is een natuurlijk verschijnsel dat bij normaal gebruik binnen afzienbare tijd verdwijnt.

Zandbed

Zorg voor een vlak zandbed met een afschot van 1 a 2%. Afhankelijk van de ondergrond, adviseren wij ook voor de dikte van het zandbed:

- Zandgrond, zowel oprit als terras 20 cm zand
- Kleigrond oprit 30 cm gebroken puin en 5 cm zand
- Kleigrond terras 20 cm zand
- Veengrond Heien – laat u door een deskundige adviseren

Het zandbed dient mechanisch verdicht te zijn.

Plaatsen

Let op! De tegels niet keren!

De Schellevis tegels worden met de juiste zijde (de zijde met luchtbelletjes) naar boven op pallets geleverd. Dit geldt niet voor dikformaten en kleinplaveisel, deze dient u een kwartslag te draaien. Voor deze producten vindt u de leg instructies op de pallet. Maak, indien nodig, gebruik van een geschikt vacuüm apparaat met een zuigmond van de juiste afmeting en met een correct tilvermogen. Let op! Bij tegels van 5 cm moet u geen gebruik maken van een te sterk vacuüm apparaat. Trekkracht niet meer dan 250 kg en een kleine vacuüm mond die niet de gehele tegel bedekt.

Leggen

Laat de tegels door ervaren vakmensen leggen. De maatverschillen die eigen zijn aan het karakter van de tegel, maken het noodzakelijk de tegels met een voeg te leggen. Wij adviseren een minimale voeg van 5 mm. Maakt u gebruik van een grotere en/of dikkere tegel, houdt dan een grotere voeg aan (8 tot 10 mm.) De tegels mogen niet worden afgetrild, gebruik alleen een rubberen hamer.

Voegen en voegvulling

Maak gebruik van **schoon** materiaal. Verwijder overtollig materiaal direct van de tegel om vlekken te voorkomen en spoel daarna de tegel schoon. Maak gebruik van zilverzand of een split (1 tot 3 mm). Maak **geen** gebruik van brekerzand, klapzand of ophoogzand. Dit geeft vlekken. U kunt ook gebruikmaken van bijv. vaste voegen, maar laat u hiervoor adviseren.

Reinigen en onderhoud

Gebruik het terras niet voor werkzaamheden zoals het slijpen of zagen van tegels. Zorg ervoor dat er geen potgrond, vervuild zand of cement op de tegels achterblijft. Verwijder dit onmiddellijk met veel water en een zachte borstel. Laat vuil of bladeren niet liggen, dit kan inwerken op de tegels waardoor vervuiling optreedt. **Bij alle werkzaamheden: laat het terras aan het eind van de dag schoon achter.**

Schellevis wenst u jarenlang plezier met uw nieuwe terras!